

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 1 z 12

V souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP) ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878. (Česko)

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku: SatPax® 70/30 IPA (70% IPA/30% DI H₂O or WFI (v/v))
Kód produktu číslo:

SPX1000.001.12, SPX1000.001.20, SPX100001212, SPX1200.001.12, SPX12000048, SPX12000098, SPX120007018, SPX12001218, SPX120R.001.12, SPX3000.001.12, SPX550.001.24, SPX550.003.36, SPX550.004.24, SPX550.005.36, SPX55000624LE, SPX55000924, SPX550070830, SPX570.001.24, SPX670000112AS, SPX670090912, SPX670230912, SPX67091112, SPX670R.001.12, SPX670RBL00112, SPXC1000.01.12R, SPXC100000112, SPXC100000412, SPXC100000412R, SPXC55000112, SPXC55000112R, SPXCCH500112, SPXCHN500112, SPXCHN500124, SPXCHN500T12, SPXCHN500T16R, SPXCHN5R00112, SPXCHN600112, SPXCHN6R00112, SPXCPNW00312, SPXCPNW00312R, SPXEC360P40, SPXHAR.001.12, SPXHAR.01.8, SPXMPNW500112R, SPXMP110000112, SPXMPX2750012, SPXMSVP06B16, SPXPNW00112, SPXPWX098, SPXV1500.001.12, SPXVCLP00136, SPXVP.003.6R, SPXVP00112, SPXVP00112LE, SPXVP00312, SPXVP0048, SPXVPR00112, SPXVPR0124, SPXVSLP.003.12

SSP100000124, SSP120000224, SSP120000312, SSP12000047, SSP1200110WFI, SSP1200112WFI, SSP300000112, SSP55000424, SSP55000524, SSP55000524LE, SSP67000124, SSPCPVP0112, SSPEC360P40, SSPHA00112, SSPMFLP00124LE, SSPMS015WFI, SSPMSVP028, SSPPNW00124, SSPVCLP00136, SSPVP00110LE, SSPVP00112LE, SSPVP00124, SSPVP00212LE, SSPVPR00124, SSPVPR0118

BPR* produkty:

SPX1000112BPR, SPX120R112BPR, SPX550124BPR, SPX550424BPR, SPX67023912BPR, SPX67090912BPR, SPX67091112BPR, SPXVPR112BPR, SSP1000124BPR, SSP550424BPR, SSP550524LEBPR, SSP670124BPR, SSPHA112BPR, SSPVP110LEBPR, SSPVP112LEBPR, SSPVP212LEBP, SSPVPR124BPR

BPR autorizace*: EU-0032869-0000

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Relevantní identifikovaná použití: Otírání a čištění různých povrchů a součástí. Jen pro profesionální použití.

Nedoporučená použití: Jiné než výše popsané použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Hlavní kancelář

Jméno společnosti: Berkshire Corporation
Adresa společnosti: 21 River Street, Great Barrington, MA 01230, USA
Společnost Tel (dotazy): 1-800-242-7000
E-mailová adresa odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list ghs@berkshire.com

Kontakt Spojeného království

Jméno společnosti: Berkshire International Ltd.
Adresa společnosti: Unit A, The Apex, Farrier Close, Wymondham, Norfolk, NR18 0WF, UK
Telefonní číslo společnosti: +44-1953-562800
Služby zákazníkům: csr@berkshire.uk.com

Berkshire	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 2 z 12

Držitel povolení EU:
 Compliance Service International
 Block C Ardilaun Court
 112-114 St.Stephen's Green
 D02 TD28
 Dublin, Ireland.
 +44 (0)131-445-6053

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace (pracovní doba):

Chemtrec (EMEA): +44 20 3885 0382, (24/7)

Informace o toxikologickém centru:

Toxikologické informační středisko
 Na Bojišti 1
 120 00 Praha 2
 Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402
 Web: www.tis-cz.cz

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS)

Název výrobku	GHS klasifikace
SatPax® 70/30 IPA	Hořlavá kapalina, kategorie 2 H225 Podráždění očí, kategorie 2 H319 Toxicita pro specifické cílové orgány, jednorázová expozice, Kategorie 3 H336

2.2 Prvky označení

Označování v souladu s nařízením 1272/2008 (CLP)

Výstražné piktogramy:



Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
 H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry
 H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
 H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě

Pokyny pro bezpečné zacházení:
 P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně

Berkshire	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 3 z 12

vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu

Doplňkové informace o nebezpečí: EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za látky narušující endokrinní systém, perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Látky :

Neaplikovatelné

3.2 Směsi :

Název produktu/p řísady	Identifikátory	%	Klasifikace 1272/2008/ES	Forma nano materiálu	M faktor	Specifické konc. limity (SCL)	Odhad akutní toxicity (ATE)
Isopropanol	Číslo CAS 67-63-0 Číslo ES 200-661-7 REACH č 01-2119457558-25-XXXX	70	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336	Ne	1	Žádné SCL v příloze VI	Žádné ATE v příloze VI

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu.

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.
Viz oddíl 16 pro plné znění P- nebo H-vět uvedených výše

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Styk s kůží: Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčka. Vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování po dobu minimálně 20 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s okem: Ihned omyjte vodou a mýdlem a důkladně opláchněte. Pokud se objeví a přetrvává podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud existuje podezření, že jsou stále přítomny výpary, měl by zachránce nosit vhodnou masku nebo samostatný dýchací přístroj. Vyhledejte lékařskou pomoc. V případě potřeby zavolejte toxikologické středisko

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 4 z 12

nebo lékaře.

Požiti: Vypláchněte ústa vodou. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud byl materiál spolknut a exponovaná osoba je při vědomí, dejte vypít malé množství vody. Zastavte, pokud se exponovaná osobě udělá nevolno, protože zvracení může být nebezpečné. Nevyvolávejte zvracení. Pokud dojde ke zvracení, měla by být hlava udržována nízko, aby se zvratky nedostaly do plic. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. V případě potřeby zavolejte toxikologické středisko nebo lékaře. Osobě v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Udržujte dýchací cesty volné.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné podráždění očí. Nepříznivé příznaky mohou být následující: podráždění, slzení, zarudnutí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Nepříznivé příznaky mohou zahrnovat následující: nevolnost nebo zvracení, bolest hlavy, ospalost/únava, závratě/vertigo, bezvědomí.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pokud zpozorujete jakékoli příznaky, kontaktujte lékaře a dejte mu tento bezpečnostní list. Poskytněte obecná podpůrná opatření a ošetřete symptomaticky.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: Použijte suché chemické prostředky, CO₂, vodní sprchu (mlhu) nebo pěnu.

Nevhodná hasiva: Jako hasicí přístroj nepoužívejte proud vody, oheň se tím rozšíří.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavá kapalina a páry.

Snadno se vznítí teplem, jiskrami nebo plameny. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Páry mohou putovat ke zdroji vznícení a zpětně vzplanout. Většina par je těžší než vzduch. Budou se šířit po zemi a shromažďovat se v nízkých nebo omezených oblastech (kanalizace, sklepy, nádrže). Riziko výbuchu par uvnitř, venku a v kanalizaci. Odtok do kanalizace může znamenat nebezpečí požáru nebo výbuchu. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Mnoho kapalin je lehčích než voda.

Nebezpečné produkty spalování:

Oxid uhličitý, oxid uhelnatý.

5.3 Pokyny pro hasiče

Pro chlazení exponovaných nádob používejte vodní sprchu nebo mlhu. Jako při každém požáru používejte nezávislý tlakový dýchací přístroj MSHA/NIOSH (schválený nebo ekvivalentní) a kompletní ochranné vybavení. Evakuujte z oblasti veškerý personál, který není nouzový. Při požáru se mohou uvolňovat dráždivé látky včetně oxidu uhlíku. Kromě toho používejte jiné vhodné ochranné prostředky, jak to vyžadují podmínky (Viz oddíl 8).

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 5 z 12

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. Zamezte vstupu nepotřebných a nechráněných pracovníků.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

Udržujte osoby mimo a proti větru od rozlití/úniku. Při úklidu používejte ochranné prostředky a oděv. Nedotýkejte se poškozených nádob nebo rozlitého materiálu, pokud nemáte vhodný osobní ochranný oděv. Před vstupem do uzavřených prostor vyvětrejte. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Při úniku značného množství látky, kterou nelze zachytit, by měly být informovány místní úřady. Pro osobní ochranu viz oddíl 8 BL. Viz také informace v části „Pro jiný než nouzový personál“.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zastavte rozlití/únik, pokud to lze provést bezpečně. Zabraňte tomu, aby se rozlitý materiál dostal do kanalizace, dešťové kanalizace nebo nepovolených kanalizačních systémů a přírodních vodních toků. Pokud dojde k rozlití do vody, informujte příslušné úřady.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Malé rozlití : Materiál vysajte vysavačem nebo zameťte a uložte do vyhrazeného označeného kontejneru pro odpad. Likvidujte prostřednictvím autorizovaného dodavatele likvidace odpadu.

Velké rozlití : Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Používejte nejiskřící nástroje a zařízení v nevybušném provedení. Uvolnění přiblížení proti větru. Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, sklepů nebo uzavřených prostor. Vymyjte uniklé látky do čističky odpadních vod nebo postupujte následovně. Smíchejte a uchovejte s nehořlavým absorbujícím materiálem jako je písek, zemina, vermikulit, křemelina ve vhodné nádobě v souladu s místními předpisy (viz oddíl 13). Likvidujte prostřednictvím autorizovaného dodavatele likvidace odpadu. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí, jako rozlitý produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro nouzové kontaktní informace.

Viz oddíl 7 pro informace o bezpečném zacházení.

Viz oddíl 8 pro informace o osobních ochranných prostředcích.

Viz oddíl 13 pro informace o likvidaci.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Nepožívejte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze při dostatečném větrání. Nevstupujte do skladů a uzavřených prostorů, dokud nejsou řádně vyvětrány. Uchovávejte v původní nádobě nebo ve schválené alternativě vyrobené z kompatibilního materiálu, pevně uzavřené, když se nepoužívá. Uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně a jakýchkoli jiných zdrojů ohně. Používejte pouze nejiskřící nástroje. Prázdné nádoby zadržují zbytky a mohou být nebezpečné. Nádobu znovu nepoužívejte.

Umyjte si ruce a jiná exponovaná místa jemným mýdlem a vodou před jídlem, pitím nebo kouřením a při odchodu z práce. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v souladu s místními předpisy. Uchovávejte v odděleném a schváleném prostoru. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru, v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz Oddíl 10), potravin, nápojů a krmiv. Skladujte uzamčené. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Oddělte od oxidačních

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 6 z 12

materiálů. Do doby, než bude připraven k použití, uchovávejte nádoby uzavřené a utěsněné. Neskladujte v neoznačených nádobách. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:

Kromě použití uvedených v oddílu 1.2 nejsou stanovena žádná další specifická použití.

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Limitní hodnoty expozice na pracovišti: Žádné známé

Monitorovací postupy: Použijte metody popsané v evropských normách.

Odvozená úroveň bez účinku (DNEL):

Isopropanol

Dělníci	Vdechování	Systémové dlouhodobé účinky	500 mg/m ³
Dělníci	Kožní	Systémové dlouhodobé účinky	888 mg/kg bw/ den
Obecná populace	Vdechování	Systémové dlouhodobé účinky	89 mg/m ³
Obecná populace	Kožní	Systémové dlouhodobé účinky	319 mg/kg bw/ den
Obecná populace	Orální	Systémové dlouhodobé účinky	26 mg/kg bw/ den

Predikovaná koncentrace bez účinku (PNEC):

Isopropanol

Příhrádka	Hodnota
Sladká voda	140.9 mg/L
Mořská voda	140.9 mg/L
Čistička odpadních vod	2251 mg/L
Sladkovodní sediment	552 mg/kg sediment dw
Mořské usazeniny	552 mg/kg sediment dw
Půda	28 mg/kg půda dw
Sekundární otrava pro predátory	160 mg/kg jídlo

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Rychlosti větrání by měly odpovídat podmínkám. Je-li to možné, používejte provozní uzávěry, místní odsávací ventilaci nebo jiné technické prostředky k udržení hladin ve vzduchu pod doporučenými limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udržujte hladinu v okolním vzduchu na přijatelné úrovni. Zajistěte stanici na vyplachování očí. Zajistěte stanici na vyplachování očí a bezpečnostní sprchu. Měli byste sledovat koncentraci nebezpečných látek na pracovišti v souladu s uznávanými zkušebními metodami. Režim, metoda, typ a četnost zkoušení a měření faktorů škodlivých pro zdraví v pracovním prostředí musí splňovat požadavky místních/regionálních/národních zákonů.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků:

Ochrana očí a obličeje: Noste ochranné brýle, ochranné brýle s bočními kryty nebo ochranné brýle. Používejte prostředky na ochranu očí testované a schválené příslušnými vládními normami. Používejte vybavení na ochranu očí testované a schválené podle norem EU.

Ochrana kůže:

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 7 z 12

Ochrana rukou: V případě předpokládaného nebezpečí je třeba při manipulaci s chemickými produkty používat chemicky odolné, nepropustné rukavice splňující schválené normy. S ohledem na parametry specifikované výrobcem rukavic během používání kontrolujte, zda si rukavice stále zachovávají své ochranné vlastnosti. Je třeba poznamenat, že doba průlomu pro jakýkoli materiál rukavic se může u různých výrobců rukavic lišit.

Jiná ochrana kůže: Vhodná obuv a opatření pro ochranu kůže musí být zvoleny podle prováděného úkonu a přítomných rizik, a musí být schváleny odborníkem před zahájením práce s tímto produktem. Pokud hrozí nebezpečí vznícení účinkem statické elektřiny, používejte antistatický ochranný oděv. Pro maximální ochranu před statickými výboji by oděv měl obsahovat antistatický overal, boty a rukavice.

Ochrana dýchacích cest: Na základě nebezpečí a potenciálu expozice vyberte respirátor, který odpovídá vhodnému standardu nebo certifikaci. Respirátory musí být používány v souladu s programem ochrany dýchacích cest, aby bylo zajištěno správné nasazení, školení a další důležité aspekty použití. Pokud hodnocení rizik ukáže, že respirátory jsou vhodné, použijte respirátor proti organickým výparům jako zálohu technických kontrol. Používejte respirátory a součásti hodnocené a schválené podle příslušných vládních norem, jako je NIOSH (US) nebo CEN (EU).

Tepelné nebezpečí: Žádné známé.

Omezování expozice životního prostředí: Je-li to bezpečné, zabraňte dalšímu úniku nebo rozlití. Zabraňte vniknutí do kanalizace a vodních toků. Je třeba zabránit úniku do životního prostředí.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	Tekuté (pevné ubrousky obsahující kapalinu)
Barva:	Bílý substrát s bezbarvou kapalinou
Zápach a práh zápachu:	Tření alkoholu
Bod tání/bod tuhnutí:	Není dostupný
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	78.8°C (173.8°F)
Hořlavost:	Silně výbušný v přítomnosti následujících materiálů nebo podmínek: otevřený plamen, jiskry a statický el. výboj, teplo a otřesy a mechanické nárazy.
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:	
Dolní (%):	2
Horní (%):	12.7
Bod vzplanutí:	Uzavřený kelímek: 12-18°C (53,6-64,4°F)
Teplota samovznícení:	399°C (750.2°F)
Teplota rozkladu:	Nejsou k dispozici žádné údaje
pH:	7
Kinematická viskozita:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Rozpustnost:	Nerzpustný ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol /voda (logaritmická hodnota):	Nejsou k dispozici žádné údaje
Tlak páry:	4.4kPa
Hustota a/nebo relativní hustota:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Relativní hustota páry:	Nejsou k dispozici žádné údaje
Charakteristiky částic:	Nevztahuje se - tekutý

9.2 Další informace:

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti: Žádné známé
 Další charakteristiky bezpečnosti: Žádné známé

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 8 z 12

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Za podmínek manipulace a skladování je nereaktivní.

10.2 Chemická stabilita

Za doporučených podmínek manipulace a skladování je stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Za doporučených podmínek manipulace a skladování se nepředpokládají nebezpečné reakce

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Vyhňte se všem možným zdrojům vznícení (jiskra nebo plamen). Kontejnery netlakujte, neřežte, nesvařujte, nepájejte na tvrdo ani na měkko, nevrtejte, nebruste ani je nevystavujte teplu nebo zdrojům vznícení.

10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Za normálních podmínek skladování a používání by neměly vznikat nebezpečné produkty rozkladu. Při požáru se budou uvolňovat dráždivé a toxické látky včetně oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Název produktu/přísky	Test	Druh	Dávka
Isopropanol	LD50 Orální	Krysa	5840 mg/kg
	LD50 Kožní	Králičí	16.4 mL/kg
	LC50 Vdechování	Krysa	> 10,000 ppm 4h

Žiravost/dráždivost pro kůži: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Vážné poškození očí/podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí. Nepříznivé příznaky mohou zahrnovat následující: bolest nebo podráždění, slzení, zarudnutí.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Karcinogenita: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

STOT – jednorázová expozice: Může způsobit ospalost nebo závratě. Nepříznivé příznaky mohou zahrnovat následující: nevolnost nebo zvracení, bolest hlavy, ospalost/únava, závratě/vertigo, bezvědomí.

STOT – opakovaná expozice: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

Nebezpečnost při vdechnutí: Nesplňuje kritéria pro klasifikaci.

11.2 Informace o další nebezpečnosti:

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 9 z 12

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému: Žádná ze složek nemá vlastnosti narušující endokrinní systém

Informace o další nebezpečnosti: Žádné známé

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Toxicita:

Název látky	Toxicita pro ryby / jiné vodní bezobratlé
Isopropanol	Ryba - LC50 Pimephales promelas 9640 mg/L 96 h Bezobratlí - EC50 Daphnia magna 13299 mg/L 48 h Řasy - EC50 Desmodesmus subspicatus >1000 mg/L 96 h

12.2 Perzistence a rozložitelnost:

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné údaje

12.3 Bioakumulační potenciál:

Isopropanol - LogPow -0.05 Nízký potenciál

12.4 Mobilita v půdě:

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné údaje

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Žádné známé.

12.7 Jiné nepříznivé účinky:

Žádné známé.

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Metody nakládání s odpady:

Produkt

Původci chemického odpadu musí určit, zda je vyřazená chemikálie klasifikována jako nebezpečný odpad. Likvidujte prostřednictvím autorizovaného dodavatele likvidace odpadu. Dodržujte všechny místní/regionální/národní /mezinárodní předpisy o likvidaci odpadů.

Znečištěný obal

Protože ve vyprázdněných nádobách zůstávají zbytky produktu, dodržujte varování na štítku i po vyprázdnění nádoby. Prázdné nádoby by měly být řádně označeny dodavatelem nebo všude tam, kde existuje program obnovy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Mezinárodní přepravní řád

14.1 UN číslo:

ADR/RID: UN 3175

IMDG: UN 3175

IATA: UN 3175

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

Berkshire	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 10 z 12

ADR/RID: TUHÉ LÁTKY OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVOU KAPALINU, N.O.S. (isopropanol)

IMDG: TUHÉ LÁTKY OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVOU KAPALINU, N.O.S. (isopropanol)

IATA: TUHÉ LÁTKY OBSAHUJÍCÍ HOŘLAVOU KAPALINU, N.O.S. (isopropanol)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR/RID: 4.1

IMDG: 4.1

IATA: 4.1

14.4 Obalová skupina

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

Informace o omezeném množství:

ADR (EU): Může být odesláno jako omezené množství při přepravě ve vnitřních nádobách ne větších než 1 kg; v balíčcích o celkové hmotnosti nepřesahující 30 kg. Další informace naleznete v části 3.4 ADR.

ADR (UK): Může být odesláno jako omezené množství při přepravě ve vnitřních nádobách ne větších než 1 kg; v balíčcích o celkové hmotnosti nepřesahující 30 kg. Další informace naleznete v části 3.4 ADR.

IMDG: Může být odesláno jako omezené množství při přepravě ve vnitřních nádobách ne větších než 1 kg; v balíčcích o celkové hmotnosti nepřesahující 30 kg. Další informace naleznete v části 3.4 kódu IMDG.

IATA: Může být odesláno jako omezené množství při přepravě ve vnitřních nádobách ne větších než 0,5 kg a ne větším než 5 kg celkového čistého množství na balík. Další informace naleznete v části 2.7 a v příslušných pokynech pro balení. Před odesláním materiálu zkontrolujte všechny varianty stavu a operátora.

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

Látka znečišťující moře: Neočekávaný

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Doprava po areálu uživatele: vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděli co dělat v případě nehody nebo vylití produktu.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Žádné další informace

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky:

Nařízení komise EU (EU) 2020/878 (REACH)

Nařízení EU (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Německá vyhláška o zařízeních manipulujících s látkami, které jsou nebezpečné vodě (AwSV)

<https://webriqoletto.uba.de/Rigoletto/Home/Search>

EINECS: Všechny složky tohoto produktu jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících chemických látek

Německá vyhláška o zařízeních manipulujících s látkami, které jsou nebezpečné pro vodu (AwSV):

CHEMICKÝ	Identifikační číslo	WGK (třída ohrožení vody)
Isopropanol	135	WGK 1

Berkshire	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 11 z 12

PRODUKT		WGK 1
----------------	--	--------------

NWG - zdravotně nezávadný pro vodu
WGK1 - mírně ohrožující vodu
WGK2 - zjevně nebezpečný pro vodu
WGK3 - vysoce nebezpečný pro vodu.

Látky, které v současné době nejsou publikovány s klasifikací WGK v Bundesanzeiger, musí být z preventivních důvodů považovány za vysoce nebezpečné pro vodu (WGK 3).

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti pro tuto směs nebylo provedeno.

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Plný text H a P-údajů uvedených v oddílech 2 a 3.

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319	Způsobuje vážné podráždění očí
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233	Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P235	Uchovávejte v chladu.
P240	Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení.
P241	Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací] zařízení do výbušného prostředí.
P242	Používejte nářadí z nejiskřícího kovu.
P243	Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny
P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte
P271	Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353	PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312	Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P337+P313	Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P370+P378	V případě požáru: K uhašení použijte vodní mlhu, pěnu odolnou alkoholu, suchou chemikálii nebo oxid uhličitý.
P403+P233	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405	Skladujte uzamčené
P501	Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy

Tréninkové poradenství: Před použitím/manipulací s výrobkem je třeba si pozorně přečíst tento bezpečnostní list.

Zkratky a akronymy:

ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (evropský)
CAS:	Chemical Abstracts Service (divize Americké chemické společnosti)
CLP:	Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
DNEL:	Odvozená úroveň bez účinku
EC50:	Poloviční maximální účinná koncentrace

	BEZPEČNOSTNÍ LIST	
SatPax® 70/30 IPA	29. říjen 2022	Stránka 12 z 12

EINECS:	Evropský seznam existujících komerčních chemických látek
EU:	Evropská unie
GHS:	Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií
IATA:	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC:	Mezinárodní hromadný kód
IMDG:	Mezinárodní námořní kodex pro nebezpečné zboží
IOELV:	Orientační limitní hodnota expozice na pracovišti
LC50:	Smrtelná koncentrace, 50 procent
LD50:	Smrtelná dávka, 50 procent
MARPOL:	Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí
OEL:	Úroveň pracovní expozice
PBT:	Perzistentní, bioakumulativní a toxické
PNEC:	Předpokládaná úroveň bez účinku
REACH:	Registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemických látek
SCBA:	Samostatný dýchací přístroj
SCL:	Specifické koncentrační limity
UN:	Spojené národy
VPvB:	Velmi perzistentní a velmi bioakumulativní
WEL:	Limit expozice na pracovišti

Historie dokumentu

Datum vystavení: 29. říjen 2022

Verze č. 1

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace o produktu obsažené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné k datu bezpečnostního listu a jsou poskytovány bez záruky, vyjádřené nebo předpokládané, pokud jde o výsledky použití těchto informací nebo produktu, ke kterému se vztahují. Příjemce přebírá veškerou odpovědnost za použití těchto informací a použití (samotného nebo v kombinaci s jakýmkoli jiným produktem), skladování nebo likvidaci produktu, včetně jakéhokoli následného zranění osob nebo škod na majetku.